


EN2	EN1	MAXIMUM INPUT CURRENT INTO IN PIN
0	0	100 mA. USB100 mode
0	1	500 mA. USB500 mode
1	0	Set by an external resistor from ILIM to VSS
1	1	Standby (USB suspend mode)

Le présent document est la propriété exclusive de SmartEmbed. Remis à titre confidentiel, il ne peut être communiqué à des tiers, ni utilisé ou reproduit qu'en stricte conformité d'autorisations expresses préalables.

IND	DATE	DESCRIPTION	VISA	Etabli le:	Verifié le:
				19/08/2021	
				Par: EAG	Par:
				Validé le:	Page: 3 / 16
				Par:	
B1	27/06/2024	R14 R15 4.7K add R110	EAG	 Pépinière CleanTech Domaine du Petit Arbois Avenue Louis Philibert BP 80058 13792 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3 STE01-ST Education REFERENCE: STE01-FP2-Chargeur de batterie.SchDoc DESIGNATION: Carte pédagogique pour l'enseignement	
B	06/02/2024	Update I2C1, USART1, RST, SPI1	EAG		
A1	02/02/2022	Update Power JACDAC	EAG		
A	19/08/2021	Création	EAG		